

Inserto Diamantado - Tipo HTC



SOLUÇÕES EM CORTE, FURO E POLIMENTO.

www.jrcdiamantados.com.br



Inserto Diamantado - Tipo HTC

Especificações Técnicas

Inserto tipo HTC



Utilizado no desbaste e polimento de pisos industriais. Veja tabela abaixo para melhor aplicação.

Cubo 4 Pontas



Tenha maior rendimento da sua máquina. Para grandes metragens de piso que necessitem de durabilidade da ferramenta.

HTC - Duplo



Para profissionais da área de tratamento de superfícies que exigem alto rendimento em pisos com grau de abrasão elevado. Disponíveis nos grãos #16, #24, #36 e #60 na fixação de sua escolha.

Quadrado




Mais uma opção de inserto para seu prato de polimento ou cubo. Disponível em todos os grãos.

Cubo / HTC



Com a adaptação de máquinas de esmeril (Jahu/Bomac/outras) para ferramentas diamantadas pode-se aumentar sua produção em até 50%. Com a base em aço (cubo) a troca de ferramenta fica rápida e mais eficiente. Disponível em todos os grãos.

Lapidação



Alcance maior brilho e rapidez de produção com nossas lixas de polimento à seco. Disponíveis em todos os grãos com várias alturas de resinas, dependendo da necessidade da sua obra.

Engate Rápido

Ferramenta que permite maior rapidez na troca dos inserts, eliminando a quantidade de pratos em obra.



Dureza

Baixa

Granilite, marcopiso, mármore, granito etc.

Média

Concreto sem salgamento, epóxi etc.

Alta

Alta resistência, concreto com salgamento etc.

Materiais

Grãos

16, 24, 36, 60, 120, 220 e 400

Utilização:

polimento de piso, restauração e lapidação.

Modo de utilização:

refrigerado com água ou a seco com sistema de sucção de pó.

Recomendações:

manter sempre o local de polimento limpo sem resíduos de obra para obter um melhor rendimento da ferramenta. Nunca utilizar areia no processo.