

INSERTO PARA PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE PCD



SOLUÇÕES EM CORTE, FURO E POLIMENTO.

www.jrcdiamantados.com.br

Especificações Técnicas

Inserto Diamantado Tipo HTC - PCD



Aplicação: Fabricado para atingir uma maior durabilidade da ferramenta, aliada a uma maior taxa de remoção de material do piso, seja ele qual for epóxi, concreto contaminado, regularizações, colas, tintas vinílicas, placas de piso, resina e outros.

Inserto Diamantado Tipo HTC 0/1



Aplicação: Para remoção mais leve com uma menor agressividade. Produzidos com 3 diamantes de alta granulometria e combinados com ligante metálico de tecnologia de ponta. Ferramenta especial para profissionais do piso.

Disco de Desbaste - PCD



Aplicação: Para uso em máquinas portáteis (lixadeira manual), específicas para especialistas de pisos e profissionais da construção civil. Esta linha de produtos oferece a melhor performance em todas as aplicações de preparação de pisos principalmente em situações de difícil acesso e reparos.

Diâmetro	Quantidade de PCD's	Modo de Fixação
110	7	Furo de 7/8"
125 - Bosch	5 e 6	ou Rosca
150	6 e 7	M14
175	8 e 9	

Rosetas



Ferramenta fabricada com 8 pontas de carbureto de tungstênio, ideal para preparação de superfície e remoção de revestimentos de concreto e asfalto. São ferramentas de grande agressividade e alta taxa de remoção de material, com rendimento e velocidade de corte muito maior que as ferramentas de aço tradicional.

Rosetas

Diâmetro (mm)	Quantidade de Pontas	Furo (mm)	Espessura (mm)
80	8	30	8

Utilização:

Ferramenta muito utilizada em grooving, pisos antiderrapantes, apicoamentos, drenagens, marcas de pavimento, revestimentos em epóxi e outros.

Espaçadores

Diâmetro (mm)	Furo (mm)	Espessura (mm)
60	20	4

Observações:

- Carretel com 8 ou 4 eixos;
- Para montagem do conjunto é necessário os espaçadores.