

DISCO DE DESBASTE



SOLUÇÕES EM CORTE, FURO E POLIMENTO.

www.jrcdiamantados.com.br

Especificações Técnicas

Linha Granito

**Diâmetros:**

100, 110, 120, 150 e 175mm.

Fixação:

Com rosca M14 ou sem rosca (furo de 7/8").

Utilização:

Desbaste de mármore, granitos e pedras decorativas.

Vantagens:

Maior poder de remoção, melhor custo benefício e rapidez em mão-de-obra.

Disco de Desbaste Contínuo

**Diâmetros:**

Fornecido somente no diâmetro de 110mm.

Grãos:

Disponíveis nos grãos #36, #60, #120 e #220.

Fixação:

Com rosca M14 ou sem rosca (furo de 7/8").

Vantagens:

Melhor acabamento, economia em lixas e maior durabilidade.

**SOLUÇÃO
PARA SUA
MÁQUINA
PNEUMÁTICA**

Linha Concreto

**Diâmetros:**

100, 110, 120, 125 Máquina Bosch, 150, 175 mm.

Grãos:

Disponíveis nos grãos #16, #24, #36 desbaste e #60, #120, #220 acabamento.

Fixação:

Com rosca M14 ou sem rosca (furo de 7/8").

Disco de Desbaste Alto Rendimento:

Fabricados com pastilhas em 5mm de altura disponíveis em qualquer diâmetro.

Características Gerais

Utilização:

Para desbaste em pisos de concreto, granilite, de alta resistência, de epóxi, peças pré-moldadas, nivelamento de paredes, tijolos, refratários e outros.

Equipamento:

Lixadeira de 4 e 7", esmerilhadeira Bosch com sistema de aspiração de pó.